NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V SV8.5-8

N239

Vantaggi prodotto

- Adatto per le applicazioni interne e di segnalazione più comuni
- Conveniente
- Produttore affidabile
- Per una buona visibilità
- Prodotti affidabili

Caratteristiche prodotto

- Ampia gamma di prodotti
- Elevata qualità grazie alla tecnologia tedesca
- Le lampade per applicazioni esterne sono certificate ECE
- Emissione di luce a norma
- Base per una buona distribuzione della luce

Aree applicative

- Luce di posizione e di parcheggio
- Luci di direzione, luci d'arresto, fendinebbia e retromarcia
- Luce per targa e di posizione laterali
- Illuminazione per interni da lettura
- Illuminazione della strumentazione e degli interruttori

N239

N239-02B

Dati elettrici	
Max potenza assorbita	5 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %
Potenza nominale	5,00 W
Tensione nominale	12,0 V

Dati fotometrici	
Flusso luminoso	45 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

Dimensioni e peso	
Diametro	11,0 mm
Peso prodotto	2,90 g
Lunghezza	36,0 mm

Durata	
Durata rispettando Tc	750 h
Durata B3	350 h

Dati di prodotto aggiuntivi	
Attacco (denominazione da norma)	SV8.5-8

Certificati, Norme, Direttive	
Categoria ECE	C5W
British standard	239

Dati logistici	
Numero d'ordine	N239

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	5010633537182 | 4006584921515 | 4008321770356 | 4008321770837 | 4008321780553 | 4008321867490 | 4055462033413 | 4055462054548 | 4052899338210 | 4055462300836 | 4055462432193
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N239	4008321770356	Astuccio	10
N239-02B	4008321780553	Blister	2



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com