NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 1.2 W 24 V B8.5d

Le lampade alogene NEOLUX 24 V offrono una visibilità perfetta in tutte le condizioni del manto stradale e sono facili da sostituire, perché sono state studiate appositamente per questa funzione.

N508T

Vantaggi prodotto

- Adatto per le applicazioni interne e di segnalazione più comuni
- Conveniente
- Produttore affidabile
- Per una buona visibilità
- Prodotti affidabili

Caratteristiche prodotto

- Ampia gamma di prodotti
- Progettato specificamente per 24 V
- Le lampade per applicazioni esterne sono certificate ECE
- Elevata qualità grazie alla tecnologia tedesca
- Emissione di luce a norma

Aree applicative

- Luce di posizione e di parcheggio
- Luci di direzione, luci d'arresto, fendinebbia e retromarcia
- Luce per targa e di posizione laterali
- Illuminazione per interni da lettura
- Illuminazione della strumentazione e degli interruttori

N508T

Informazioni sul prodotto	
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie

Dati elettrici	
Max potenza assorbita	1,6 W
Tensione di prova	28,0 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %
Potenza nominale	1.20 W
Tensione nominale	24.0 V

Dati fotometrici	
Flusso luminoso	6,4 lm
Tolleranza flusso luminoso	±25 %

Dimensioni e peso	
Peso prodotto	1.18 g
Lunghezza	23.5 mm
Diametro	5 mm

Durata	
Durata rispettando Tc	1000 h
Durata B3	250 h

Dati di prodotto aggiuntivi	
Attacco (denominazione da norma)	B8.5d

Certificati, Norme, Direttive	
British standard	508T

Dati logistici	
Numero d'ordine	N508T

Environmental information	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321769503 | 4062172077569 | 4055462251848
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N508T	4008321769503	Astuccio	10



NEOLUX® GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com