



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

LED Exterior 6000 K 38.2 mm BAY15D

I retrofit LED NEOLUX trasformano l'esterno del veicolo grazie alla moderna luce bianca fredda. Si sostituiscono facilmente alla maggior parte delle tradizionali lampade ausiliarie bianche, con risultati molto attraenti. Inoltre, durano a lungo, sono convenienti e consumano meno energia rispetto alle lampade tradizionali. Grazie alla temperatura di colore di 6000 K, NEOLUX contribuisce a migliorare il look del veicolo.



NP2260CW-02B

Aree applicative

- Illuminazione esterna

Scheda prodotto





NP2260CW-02B

Informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road
Applicazione (categoria e prodotto)	Utilizzato principalmente per applicazioni di segnalazione / indicatore

Dati elettrici

Max potenza assorbita	1,44 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±20 %
Potenza nominale	1 W
Tensione nominale	12 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	6000 K
Flusso luminoso	85/25 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %
Tonalità di luce del LED	cool white

Physical Attributes & Dimensions

Diametro	20.0 mm
Diametro	20.0 mm
Peso prodotto	13.24 g
Lunghezza	38.2 mm
Attacco (denominazione da norma)	BAY15d

Durata

Durata rispettando Tc	2000 hr
Durata B3	2000 hr

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	△ P21/5W
---------------	----------

Dati logistici

Numero d'ordine	NP2260CW-02B
-----------------	--------------

Informazioni ambientali e normative

Identificatore Primario dell'Articolo	4052899477452 4052899620056 4062172182829 4052899477476
---------------------------------------	--

Elenco candidati Sostanza 1	Lead
-----------------------------	------


N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
-------------------------	-----------

Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
-----------------------------------	--

Numero di dichiarazione nel database SCIP	fad3911c-04c8-4e3c-9e56-aa0eb22f1e24 ca94d550-f653-4f8d-b6d4-b43156e06327 4c9b68c4-92b7-4400-b92f-f153162cadbf adb5d57e-cae6-43c9-98f0-8560663d99a5
---	--

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
NP2260CW-02B	4052899477476	BLISTER	2



Parere legale

Questi prodotti non hanno l'approvazione ECE. Ciò significa che non devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com