

NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

LED Exterior 6000 K 38.2 mm BAY15D

Retrofity LED od NEOLUX zmieniają zewnętrzny wygląd samochodu za pomocą nowoczesnego, chłodno-białego światła. Retrofity LED w prosty sposób zastępują większość tradycyjnych żarówek pomocniczych. Efekty są nie tylko estetyczne. Długotrwałe LED w przystępnej cenie zużywają mniej energii niż konwencjonalne źródła światła. Dzięki temperaturze barwowej 6 000K linia NEOLUX oferuje idealne produkty do zmodernizowania zewnętrznego wyglądu każdego pojazdu.



NP2260CW-02B

Korzyści ze stosowania produktu

- Nowoczesna modernizacja LED
- Nowoczesny wygląd
- Lepsza widoczność
- Jednorodne oświetlenie dzięki nowoczesnej optyce rozpraszającej światło
- Dłuższe cykle wymiany

Cechy produktu

- Współczesna chłodno-biała temperatura barwowa 6000 K
- Duża jasność
- Równomierny rosył światła
- Idealnie dopasowane dzięki kompaktowym wymiarom
- Dłuższa trwałość

Obszar zastosowań

- Oświetlenie zewnętrzne



NP2260CW-02B

Informacje o produkcie

Typ produktu (on-road lub off-road)	Off-road
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Główne zastosowanie w kierunkowskazach/światłach sygnalizacyjnych

Dane elektryczne

Moc wejściowa	1,44 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±20 %
Moc znamionowa	1,20 W
Napięcie nominalne	12,0 V

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	6000 K
Strumień świetlny	85/25 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %
Barwa światła LED	Cool white

Wymiary i waga

Średnica	20,0 mm
Masa produktu	13,24 g
Długość	38,2 mm

Trwałość

Trwałość Tc	2000 h
Trwałość B3	2000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAY15d

Możliwości

Technologia	LED

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	≙ P21/5W

Dane logistyczne

Oznaczenie produktu	NP2260CW-02B


Environmental information

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899477452 | 4052899477476 | 4052899620056 | 4062172182829
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ca94d550-f653-4f8d-b6d4-b43156e06327 | 4c9b68c4-92b7-4400-b92f-f153162cadbf | fad3911c-04c8-4e3c-9e56-aa0eb22f1e24 |

adb5d57e-cae6-43c9-98f0-8560663d99a5

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
NP2260CW-02B	4052899477476	Blister	2



Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych.Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

NEOLUX® GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com