



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

LED Exterior 6000 K 38.2 mm BA15S

Светодиодные лампы NEOLUX преобразят внешний вид автомобиля современным холодным белым светом. Светодиодные лампы NEOLUX D заменяет большинство традиционных белых вспомогательных ламп. Кроме того, долговечные и доступные по цене светодиодные источники света NEOLUX потребляют меньше энергии, чем обычные лампы. С цветовой температурой до 6000 K NEOLUX является оптимальным решением для улучшения света Вашего автомобиля.



Области применения

- Exterior lighting

Техническое описание продукта





Информация о продукте

Тип продукта	Off-road
Применение (категория и специфика)	В основном используется для сигнальных огней

Электрические параметры

Мощность на входе	1,44 Вт
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	±20 %
Номинальная мощность	1 W
Номинальное напряжение	12.0 V

Фотометрические данные

Цветовая температура	6000 K
Световой поток	85 lm
Допуск по отклонению светового потока	±20 %
Цветность светодиода	Холодный белый

Physical Attributes & Dimensions

Диаметр	20.0 mm
Диаметр	20.0 mm
Вес продукта	12.02 g
Длина	38.2 mm
Цоколь	BA15s

Срок службы

Срок службы Tc	2000 hr
Продолжительность жизни B3	2000 hr

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	≅ P21W
---------------	--------

Условия поставки

Номер заказа	NP2160CW-02B
--------------	--------------

Нормативная и природоохранная информация

Основной идентификатор изделия	4052899620049 4052899477414 4062172182805 4052899477438
--------------------------------	---

Список компонентов вещество 1	Lead
-------------------------------	------


CAS-номер вещества 1	7439-92-1
----------------------	-----------

Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
---	--

Номер декларации в базе данных SCIP	e7dccdef-fca5-406c-9c69-489ff3d1efd9 27e306e9-8de2-47ea-b54f-4493ab032e80 a106977a-d26b-459d-ac3e-decfc82d1265 5e5d52b7-41c0-4563-99dd-
-------------------------------------	---

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
NP2160CW-02B	4052899477438	BLISTER	2



Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения. Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com