Resistor CBCTRL101 2nd

Con el LED Canbus Control de NEOLUX, puede eliminar los mensajes de error así como el parpadeo excesivo de los indicadores, que pueden ser el resultado de la baja cantidad de electricidad utilizada por los LED retrofit. A través del desacoplamiento térmico de la lámpara, el LED Canbus Control asegura que el brillo y la vida útil de sus LEDs se mantengan.



NCB05

Áreas de aplicación

- Elimina los mensajes de advertencia creados por el bajo consumo de energía provocados por los de los LED retrofit.

NCB05

NCB05

Información de producto	
Aplicación (Categoría y producto específico)	Accesorios para LEDs retrofit

Datos eléctricos	
Entrada de potencia	6 W
Tolerancia de entrada de potencia	±20 %
Potencia nominal	5 W

Physical Attributes & Dimensions	
Diámetro	8.7 mm
Diámetro	8.7 mm
Peso del producto	21.15 g
Largo	15.0 mm

Duración de vida	
Vida útil Tc	2000 hr
Duración B3	2000 hr

Capacidades	
Tecnología	LED

Certificados & Normas	
Categoría ECE	-

Datos logísticos	
Referencia para pedido	NCB05

Información medioambiental y regulatoria	
Identificador principal del artículo	4052899489103
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Nº CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	0f429538-0a2b-4b7d-9f09-d82c721c3324

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
NCB05	4052899489103	FOLDING BOX	2



NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 4
80807 Munich, Germany

Phone +49 89 6213-0
Fax +49 89 6213-2020

www.neolux-lighting.com